

САМОХОДНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОПРОВЫЙ МОЛОТ "ORTECO" 600HD-800HD-1000HD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	600HD	800HD	1000HD
Гидравлический молот:			
Сила удара, Дж	600	820	1060
Число ударов в минуту	650/950	650/900	680/720
Рабочее давление, МПа	15	15	15
Ударный боёк с профилями на заказ	*	*	*
Комплект для обеспечения наклона махты	*	*	*
Экстрактор для выдёргивания забитых стоек	*	*	*
Возможность установки колонкового бура	*	*	*
Гусеничное шасси:			
Дизельный двигатель HATZ, модель	2L41C	3L41C	3L41C
Электрический стартер	12 В	12 В	12 В
Уровень шума, дБА	78	75	75
Мощность двигателя, л.с./кВт	33/24 при 3000 мин ⁻¹	49/36 при 2300 мин ⁻¹	49/36 при 2600 мин ⁻¹
Поток масла, (дм ³ /мин.)	78	98	110
Ёмкость бака для гидравлического масла, л	160	160	160
Ёмкость топливного бака, л	60	60	60
Общая масса, кг	3450	3750	4000

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные технические характеристики без объявления.